

MT-Profil R



UNIMES



Per la misurazione e indicazione continua del livello per serbatoi con gasolio EL, diesel, biodiesel e acqua.  
Per altezze serbatoio da 0 a 250 cm.

Indicatore di livello meccanico universale con rotismo epicicloidale in materiale plastico.

Campo di misurazione impostabile da 0–250 cm rotando la scala.

Con scala rivoltabile 0–150 cm e 0–250 cm per il rapido adattamento all'altezza del serbatoio.

Non propaga gli odori – adatto all'impiego in zone alluvionate.

Campo di misurazione (alt. serbatoio) da 0/150 a 0/250 cm

Valore indicato Livello 0/150 o 0/250 cm

Filettatura G1" ½ oppure G2"

Display in ABS, resistente agli urti

Galleggiante: in PE-HD

Per la misurazione continua del livello per serbatoi con gasolio EL, diesel, biodiesel e altri mezzi di bassa viscosità neutrali contro i materiali usati.  
Per altezze di serbatoio da min. 900 a 2.000 mm. con ampiezza quadrante 270°.

Indicatore di livello meccanico universale con ingranaggio d'ottone o argenteo a regolazione continua.

Visualizzazione in % di livello, scala a litri possibile come opzione.

Con lancetta fissa impostabile per il controllo del consumo.

Campo di misurazione (alt. serbatoio) Da 0/900 a 0/2.000 mm

Valore indicato 0/100% del livello

Filettatura G1"½ oppure G2"

Display in ABS, resistente agli urti

Trasparente in SAN

Galleggiante in PE-HD

Scale litro aggiuntive: per Unimes, per tutti i tipi di serbatoio normati, cilindrici orizzontali.  
In sede di ordinazione indicare la forma e la capacità del serbatoio.